GOVERNMENT COST ESTIMATE

LOCATION: **CNP JUDICIAL AND INT. OFFICES RENOVATION**
CNP BASE SANTA MARTA

DATE: June 7 -2012

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	OFFICE 1 / OFICINA 1				
	PANELS - PANELERIA				
1	**Mixed Paneling Floor to Roof:** Height 2.60 m: METAL FRAMING: Made of cold rolled sheet steel18 gauge type seam to support surfaces and accessories (vertical and horizontal), the width of the grid must be 7cm . U union in cold rolled steel sheet 18 gauge. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and developed in cold rolled steel sheet 18 gauge. Pipeline or cable channel on the lower level, with divisions to separate different types of cabling, this product should be given the option of being inspected by both sides, and, have the option to receive shots. Not rigid duct cover. Levellers polypropylene. glass fasteners extruded pvc, when carrying glass tiles. TILES OR PANELS: Chipboard inmmunized tablex type: three-layer laminated wood particle. TILES OR PANELS FINISH: matt melamine / 5mm tempered glass (one glass tile per panel located above overhead bin) with 4mils security film, sand blasted finish. Location: Sala juntas, Oficinas Entrevistas, Jefatura. **Paneleria Piso-Techo Mixta:** Altura 2.60 m: PERFILERÍA: Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 18, con troquelado tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y horizontalmente). Ancho de la perfileria de 7 cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de acero cold rolled calibre 18. Puntera en polipropileno. Postes de inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 18. Ducto o canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, con troquelados universales para recibir tomas opcionales . Tapa ducto escualizable. Niveladores en polipropileno. Pisavidrios extruidos en pvc, cuando lleva baldosas en vidrio. TABLEROS O BALDOSAS: Aglomerado tipo tablex inmunizado: lamina formada por tres capas de partículas de madera, minimo 3 cms de espesor. ACABADOS TABLEROS O BALDOSAS: En tableros acabados en laminados mate y una baldosa en vidrio templado de 5mm en la parte superior de cada panel (por enicma del gabinete superior) con pelicula de seguridad de 4mils. Acabado pelicula: San blasteado. Localización: Sala juntas, Oficinas Entrevistas, Jefatura.	sqm/m2	91.68		
2	**P-1 Door**: Door opening: 0.80m x 2.60 m. This item includes the supply and instalation of a metallic frame and a wood door on the panel divisions.Frame:16 gauge cold rolled steel sheet with electrostatic paint finishing, Must include 40cm glass overpanel ith 4mils security sandblasted film. Wood door at least 35mm. thick and made from two sheets of 'Triplex' (plywood) at least 3mm. thick with interior solid wood frame and honeycomb reinforcement blocks for the lock and central area, thus forming internal air chambers and producing a thermal and acoustic insulation effect. Included are matt lacquer paint, a metal finish knob lock and key (button & key) floor doorstop, hinges and all accessories required for installation. Location: Oficinas de Entrevistas, Jefatura and Meeting Room **Puerta P-1:** Vano puerta de 0.80m x 2.60m. Marco con cuerpo en acero cold rolled calibre 16. Acabados en pintura electrostatica, debe incluir montante de 40cm con vidrio y pelicula de seguridad de 4mils (acabado san blasteado). Cerradura metálica de pomo, con llave hacia el exterior - boton hacia el interior y tope de piso. Hoja puerta: entamborada resistente, de mínimo espesor 35mm. elaborada con dos laminas de Triplex de mínimo 3mm de espesor un bastidor o marco interno de madera maciza con tacos de refuerzo para la cerradura y zona central en Honey Comb formando cámaras de aire internas generando un efecto de aislamiento térmico y acústico.Incluye pintura en laca mate. Localizacion: Oficinas de Entrevistas, Jefatura y sala de juntas.	U	4.00		
3	**Screen 1.70m w x 0.40m h:** Metallic screen. Made of cold rolled steel sheet 20 gauge, coated with electrostatic powder paint.Shall be installed over the surfaces, as shown on drawings. The width shall cover the working surface by 0.40m high. These screens should be designed to be easily removed without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: Oficinas Operativos. **Pantalla 1.70m a x 0.40m h.**: Pantalla Metálicas. Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 20 y pintura electrostatica. En los sitios indicados en los planos se instalaran pantallas sobre las superficies. La dimensión del largo de de las pantallas será lo suficiente para cubrir la superficie de los puestos de trabajo. La altura de las pantallas será de 0.40m Estas pantallas deben estar diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la superficie o los paneles aledaños. Localización: Oficinas Operativos:	ea/un	14.00		
4	**Screen 2.00m w x 0.40m h:** Metallic screen. Made of cold rolled steel sheet 20 gauge, coated with electrostatic powder paint.Shall be installed over the surfaces, as shown on drawings.The width shall cover the working surface by 0.40m high These screens should be designed to be easily removed without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: Oficinas Operativos. **Pantalla 2.00m a x 0.40m h.**: Pantalla Metálicas. Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 20 y pintura electrostatica. En los sitios indicados en los planos se instalaran pantallas sobre las superficies. La dimensión del largo de de las pantallas será lo suficiente para cubrir la superficie de los puestos de trabajo. La altura de las pantallas será de 0.40m Estas pantallas deben estar diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la superficie o los paneles aledaños. Localización: Oficinas Operativos:	ea/un	2.00		
	WORKSTATIONS - PUESTOS DE TRABAJO				
5	**L Type Workstation 1.80m x 1.80m** All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include “balance”, inferior vertical formica screen, one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Oficinas de Entrevistas and operativos **Puestos en L 1.80m x 1.80m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance,un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, falda, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: Sala de Entrevistas y operativos	ea/un	8.00		

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6	**L Type Workstation 1.80m x 2.10m** All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Oficina operativos **Puestos en L 1.80m x 2.10m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: Oficina operativos	ea/un	6.00		
7	**Director type Workstation (L):** 2.20mx1.80m. Includes file cabinet 2x1 and credenza 2.20m x 0.45m x 0.70m All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide. Location: Commander **Puesto tipo Director en L**: 2.20m x 1.80m. Incluye archivo de 2X1 y credenza de 2.20m x 0.45m x 0.70m. Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales	ea/un	1.00		
8	**Workstation- Reception** type min 2.20m x 1.80m with attention to the public. Stand alone workstation. All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide. Include 0.30m wide attending surface, inferior vertical formica screen. . Location: Reception **Puesto Recepcion -Secretaria** 2.20 m x 1.80m con atención al público. Puesto autoportante. Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Incluye superficie mostrador de 0.3m , faldas y puerta bajita en formica. Localizacion: Recepcion	ea/un	1.00		
	CHAIRS - SILLAS				
9	**Director Type Chair**: With armrests. Ergonomically designed; pneumatic seat-height adjustment within a 10cms range; permanent contact ergonomic reclining chair with adjustable back piece and blocking device; 360 degree swivel; five legs base on self lubricating rollers coated in nylon (the floor is ceramic) minimum 16"gauge with powder-coat or electrostatic paint. **Silla Tipo Gerencial**: Con brazos. Ergonómica reclinable de contacto permanente con ajuste de espaldar y bloqueo, con mecanismo neumático para graduación de altura con rango de 10 cms. El espaldar debe ser alto, 360 giro; cinco patas rodachinas auto lubricadas con recubrimiento en nylon (el piso es en cerámica); calibre mínimo 16" con pintura electróstatica	ea/un	1.00		
10	**Professional Chair** . With armrests. Ergonomically designed; pneumatic seat-height adjustment within a 10cms range; permanent contact ergonomic reclining chair with adjustable back piece and blocking device; the back must be minimum 40 cm. high, 360 degree swivel; five legs base on self lubricating rollers coated in nylon (the floor is ceramic) / Seat / backrest: upholstered, covered in black polypropylene. Permanent contact mechanism.. Location: Workstations **Silla Tipo Ejecutiva/Profesional**: Silla con brazos, ergonómica reclinable de contacto permanente con ajuste de espaldar y bloqueo, con mecanismo neumático para graduación de altura con rango de 10 cms. El espaldar debe tener una altura mínima de 40cm, 360 giro; cinco patas rodachinas auto lubricadas con recubrimiento en nylon (el piso es en cerámica) / Asiento y espaldar tapizados con cubiertas en polipropileno negro. Mecanismo de contacto permanente. Localizacion: Puestos de trabajo	ea/un	15.00		
11	**Interlocutor Chair**: Ergonomic chair with fixed medium back at least 35 cm high. Seat/backrest with high density foam upholstered in polypropylene. Tubular frame minimum 16 " gauge with powder coat or electrostatic paint; minimum 3 years warrant. Location: Oficinas de entrevistas **Silla Tipo Interlocutor:** Silla ergonómica con espaldar fijo, mínimo 35 cms de altura. Asiento y espaldar en espuma de alta densidad: Estructura en tubo de acero calibre 16, acabada con pintura electrostática. Asiento / Espaldar Asiento y espaldar tapizados en polipropileno. Mínimo 3 años de garantía. Localizacion: Oficinas de Entrevistas	ea/un	4.00		
12	**Interlocutor Chair with Arms**: Ergonomic chair with fixed medium back at least 35 cm high. Seat/backrest with high density foam upholstered in polypropylene. Tubular frame minimum 16 " gauge . Finished in chromed metal skid. Fixed arm in aluminum and PU (polyurethane). Minimum 3 years warrant. Location:Jefatura & Sala de Juntas **Silla Tipo Interlocutor con Brazos:** Silla ergonómica con espaldar fijo, mínimo 35 cms de altura. Asiento y espaldar en espuma de alta densidad: Estructura en tubo de acero calibre 16, acabada en patín de metal cromado. Brazo fijo en aluminio y poliuretano Estructura. Asiento / Espaldar Asiento y espaldar tapizados en polipropileno. Mínimo 3 años de garantía. Localizacion: Jefatura y Sla de Juntas	ea/un	12.00		
13	**Sofa** : Supply and Install a two-seat sofa with back .Location : office 1 High density foam; preferable with armrests. Finished in synthetic leather. Include in the proposal available colors, image/catalog. Minimum 3 years warranty. Location: Jefatura & Recepcion **Sofa de dos puestos**: Suministro e instalación de poltrona de dos puestos. Acabado en cuero sintético. Localización : oficina 1.En espuma de alta densidad; con espaldar; preferiblemente con apoyabrazos. Incluye aen su propuesta imagen/catalo y colores diponibles.Minimo 3 años de garantía. Localizacion: Jefatura y Recepción	ea/un	2.00		
14	**Armchair**: Supply and install a one-seat sofa with back. High density foam; preferable with armrests. Finished in synthetic leather Include in your proposal available colors, image/catalog. Minimum 3 years of warranty. Location: Jefatura & Recepcion **Poltrona:** Suministro e instalación de poltrona de un (1) puesto. Acabado en cuero sintético . En espuma de alta densidad; con espaldar; preferiblemente con apoya brazos. Incluye en su propuesta imágen/catálogo y colores disponibles.Mínimo 3 años de garantía. Localizacion: Jefatura y Recepción	ea/un	2.00		

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	FILING CABINETS -ARCHIVADORES				
15	**2X1 Filing Cabinet**: Filing cabinet: Two conventional drawers and a fully opening, legal-sized hanging-folder file drawer with American-type runners. This filing cabinet should be made of metal and/with structure, base, front part and drawers in Caliber 20 minimum sheet coated with electrostatic paint.Including lock & key. Location: Workstations **Archivador 2x1**: Archivador compuesto por dos cajones convencionales y uno cajon de archivo de carpetas colgantes tamaño oficio con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Metálico, con estructura, base, frente y cajones en lámina cold rolled calibre 20 mínimo y acabado con pintura electrostática. Incluye cerradura con llave. Uno en cada puesto de trabajo	ea/un	16.00		
16	**High Filing Cabinet Type 1**: 0.90m x 0.50m x 1.30m. Metal filing cabinet with four (4) fully opening, legal-sized hanging-folder file drawers, with American-type runners. Structure, base, front part and drawers in metal sheet gauge 20 (minimum). Coated with electrostatic paint. Includes lock a key. Location: Oficina Operativos **Archivador Alto Tipo 1**: 0.90m x 0.50m x 1.30m. Archivador metálico compuesto por cuatro cajones de archivo para carpetas colgantes tamaño oficio, con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Estructura, base, frentes y cajones metalicos en lámina calibre 20 (mínimo). Incluye chapa de seguridad y su llave. . Localización: Oficina Operativos	ea/un	4.00		
17	**High Filing Cabinet Type 2**: 0.60m x 0.50m x 1.30m. Metal filing cabinet with four (4) fully opening, legal-sized hanging-folder file drawers, with American-type runners. Structure, base, front part and drawers in metal sheet gauge 20 (minimum). Coated with electrostatic paint. Includes lock a key. Location: Salas entrevistas & Secretaria **Archivador Alto Tipo 2**: 0.60m x 0.50m x 1.30m. Archivador metálico compuesto por cuatro cajones de archivo para carpetas colgantes tamaño oficio, con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Estructura, base, frentes y cajones metalicos en lámina calibre 20 (mínimo). Incluye chapa de seguridad y su llave. . Localización: Salas entrevistas & Secretaria	ea/un	3.00		
18	**Low Filing Cabinet Type 3**: 0.60m x 0.50m x 0.70m. Metal filing cabinet with four (2) fully opening, legal-sized hanging-folder file drawers, with American-type runners. Structure, base, front part and drawers in metal sheet gauge 20 (minimum). Coated with electrostatic paint. Includes lock a key. Location: Meeting room **Archivador Bajo Tipo 3**: 0.60m x 0.50m x 0.70m. Archivador metálico compuesto por dos cajones de archivo para carpetas colgantes tamaño oficio, con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Estructura, base, frentes y cajones metalicos en lámina calibre 20 (mínimo). Incluye chapa de seguridad y su llave. . Localización: Sala de Juntas	ea/un	2.00		
19	**Two doors Cabinet Type 4**: 0.90m w x 0.50md x 0.70 h with two shelf. Metal item, coated with electrostatic paint, with one (2) shelves with variable height of 5 cm. The system includes two metallic abatable doors with key. The furniture includes metal (gauge 20) lateral, back upper and bottom covers. The base of the furniture will be considered to be the first variable shelf, and it should be at least 5 cm. from the ground.Minimum warranty: 5 years. Location: Meeting Room **Gabinete de dos puertas**: 0.90m a x 0.50 prof x 0.70m alto. L. Mueble metálico en su totalidad con pintura electrostática mate, con dos (2) entrepaños de altura variable cada 5cm con reborde o poyo de 1cm en el frente que evite el rodamiento de objetos. El sistema posee dos puertas metálicas abatibles en el frente con llave. El mueble tendrá tapas laterales, posterior, superior e inferior. La base del mueble o entrepaño inferior inamovible se considera como uno de los entrepaños y debe estar a una distancia mínima de 5cm del suelo y con terminales en empaques de caucho y/o plástico al piso.Las tapas, costados, puertas y entrepaños en lámina cold rolled serán como mínimo calibre 20, y los apoyos y soportes serán mínimo calibre 16. Localizacion: Sala de Juntas	ea/un	2.00		
20	**Two doors Cabinet Type 5**: 0.90m w x 0.50md x 0.90 h with two shelf. Metal item, coated with electrostatic paint, with one (2) shelves with variable height of 5 cm. The system includes two metallic abatable doors with key. The furniture includes metal (gauge 20) lateral, back upper and bottom covers. The base of the furniture will be considered to be the first variable shelf, and it should be at least 5 cm. from the ground. Minimum warranty: 5 years. Location: Oficina Operativos **Gabinete de dos puertas**: 0.90m a x 0.50 prof x 0.90m alto. L. Mueble metálico en su totalidad con pintura electrostática mate, con dos (2) entrepaños de altura variable cada 5cm con reborde o poyo de 1cm en el frente que evite el rodamiento de objetos. El sistema posee dos puertas metálicas abatibles en el frente con llave. El mueble tendrá tapas laterales, posterior, superior e inferior. La base del mueble o entrepaño inferior inamovible se considera como uno de los entrepaños y debe estar a una distancia mínima de 5cm del suelo y con terminales en empaques de caucho y/o plástico al piso.Las tapas, costados, puertas y entrepaños en lámina cold rolled serán como mínimo calibre 20, y los apoyos y soportes serán mínimo calibre 16. Garantía mínima : 5 años. Localizacion:Oficina Operativos	ea/un	1.00		
21	**Overhead Bins 0.90M Long:** AZ Cabinets. Metallic Hanging overhead cabinets that can be easily fixed to paneling or walls, in which legal-size AZ folders can be stored. Made of cold rolled steel sheet gauge 20, coated with electrostatic paint. Swing door over the top, by rail . Security lock. Location: Oficinas de operativos y oficinas de entrevistas **Gabinetes Aéreos 0.90m Largo:** Gabinetes superiores colgantes para almacenamiento de fólderes AZ tamaño oficio. Elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 20,recubierta con pintura electrostática. Fácilmente anclables a la panelería o muros. Puerta metalica, escualizable hacia la parte superior por medio de riel. Cerradura de seguridad. Localización: Oficinas de operativos y oficinas de entrevistas	ea/un	8.00		

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	TABLES AND SPECIAL FURNITURE / MESAS Y MUEBLES ESPECIALES				
22	**Meeting table and chairs**: Rectangular table for 10 places. Minimum measures:1,20m x 2,80m. The table shall include two central metal supports coated with electrostatic paint. Anchored levelers to the surface with plastic and/or rubber bottoms. Board cover with the same specifications as the working surfaces. Includes channel and supports for electrical installations.Lower front duct in cold rolled sheet cal. 18. for cable management voice system, data. Current-controlled universal punch shots, 4 multi outlet (groumets) for the mentioned resources. Injected ABS (Acrylonitrile, Butadiene, Styrene) with a secure stainless steel 1/8 "diam.with the reference modules VELA (LEGRAND) or equivalent, for voice and data, telephone and electrical outlet.Location: Meeting room. **Mesa de juntas y sillas**: Mesa rectangular de 10 puestos, Dimensiones mínimas 1,20m m x 2,80m. Incluyendo dos soportes metálicos centrales cubiertos con pintura electrostática; con niveladores de plástico o caucho. Acabado tapa de las mismas especificaciones que las superficies de los puestos de trabajo. Falda Canaleta elaborada en lamina cold rolled cal.18 Conducción de cableado de voz, datos y corriente regulada, troquel universal para tomas de los anteriores recursos mencionados 4 Multitomas (groumets) Pieza inyectada en ABS (Acrilonitrilo,Butadieno, Estireno) con un seguro en acero inoxidable de 1/8" diam. con modulos de la linea ref VELA (LEGRAND) o equivalente para voz y datos, télefono y tomacorrienteIncluye dos pasacables y canaleta electrica, pata conductora. Localización: Sala de juntas	ea/un	1.00		
23	**Auxiliary table: S**upply of a rectangular table Minimum dimensions 0.50m x 0.80mx0.40m high same characterisistcs that working surfaces. Contractor shall include catalog and/or plans in the proposal. Location: Recepcion & Jefatura **Mesa Auxiliar**: Suministro e instalación de mesa rectangular dimensiones mínimas 0.50m x 0.80m x0.40m altura con las mismas especificaciones de las superficies de trabajo. Localización:.Recepcion & Jefatura	ea/un	2.00		
24	**Auxiliary table**: Supply of a square table Minimum dimensions 0.50m x 0.50mx 0.4m high, Top board, same characterisistcs as working surfaces. Contractor shall include catalog and/or plans in the proposal. Location: Jefatura & Recepcion **Mesa auxiliar:** Suministro e instalación de mesa cuadrada dimensiones mínimas 0.50m x 0.50m x 0.40m altura. con las mismas especificaciones de las superficies de trabajo. Localizacion: Jefatura y Recepción	ea/un	2.00		
25	**Printer stand** (1.40m x 0.70m): With two shelves for storing paper.Top board, same characterisistcs as the working surfaces . Location: Oficina Operativos: **Mesa impresora** (1.40mx0.70m) con dos entrepaños para almacenar papel. Superficie superior en formica de las mismas especificaciones de las superficies de trabajo. Localización:Oficina Operativos	ea/un	1.00		
26	**Erasable Marker Board 2.40m x 1.20m**: White Acrylic or Formica ref. "Pizarron" without grid (material that offers more durability and does not stain), for erasable marker pens. Includes a pen holder running the whole length of the board of minimum 8cm, two marker pens & eareser. With 0.06m wide lacquered chipboard frame or metallic frame painted in same color of the furniture profiles 0.06m. The board should include a note at the bottom stating that only erasable marker pens should be used. The bottom part shall be at 0.90m height from the finished floor of each space. Location: Meeting Room **Tablero marcador borrable, 2.40m x 1.20m**: En acrílico o en fórmica ref "Pizarrón" sin cuadrícula (material que ofrezca mayor durabilidad y no se manche) color blanco, para marcador borrable. Incluye porta borrador del largo total del tablero en aglomerado de mínimo 8 cm. de ancho, dos marcadores borrables y borrador. Las dimensiones son: 2.40m de largo x 1.20m de alto. Incluye un marco en aglomerado pintado al duco o metálico color aluminio pintado. El tablero deberá tener una nota en la parte inferior donde indique que sólo se debe usar marcador borrable. La parte inferior irá a una altura de 0,90 m. del nivel del piso terminado de cada espacio.	ea/un	1.00		
	SUBTOTAL OFFICE 1 / OFICINA 1				**$ -**
	OFFICE 2 / OFICINA 2				
	PANELS - PANELERIA				
27	**Mixed Paneling Floor to Roof: :** Height 2.55 m: METAL FRAMING: Made of cold rolled sheet steel18 gauge type seam to support surfaces and accessories (vertical and horizontal), the width of the grid must be 7cm . U union in cold rolled steel sheet 18 gauge. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and developed in cold rolled steel sheet 18 gauge. Pipeline or cable channel on the lower level, with divisions to separate different types of cabling, this product should be given the option of being inspected by both sides, and, have the option to receive additional shots. Soft duct cover. Polypropylene levellers. Extruded pvc glass fasteners, when applicable TILES OR PANELS: Chipboard inmmunized tablex type: three-layer laminated immunized wood particle. TILES OR PANELS FINISH: matt melamine / 5mm tempered glass (one glass tile per panel located above overhead bin) with 4mils security film, sand blasted finish. Location: Rack. **Paneleria Piso-Techo Mixta**: Altura 2.55 m: PERFILERÍA: Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 18, con troquelado tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y horizontalmente). Ancho de la perfileria de 7 cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de acero cold rolled calibre 18. Puntera en polipropileno. Postes de inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 18. Ducto o canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, con troquelados universales para recibir tomas opcionales . Tapa ducto escualizable. Niveladores en polipropileno. Pisavidrios extruidos en pvc, cuando lleva baldosas en vidrio. TABLEROS O BALDOSAS: Aglomerado tipo tablex inmunizado: lamina formada por tres capas de partículas de madera, minimo 3 cms de espesor. ACABADOS TABLEROS O BALDOSAS: En tableros acabados en laminados mate y una baldosa en vidrio templado de 5mm en la parte superior de cada panel (por enicma del gabinete superior) con pelicula de seguridad de 4mils. Acabado pelicula: San blasteado. Localización: Rack	m2	8.42		

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
28	**Mixed Paneling Medium Height: Height 1.60m .** METALLIC FRAMING: Made of cold rolled sheet steel 18 gauge, seam to support surfaces and accessories (vertical and horizontal), the width of the grid is around 7cm . U union in cold rolled steel sheet 18 gauge. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and developed in cold rolled steel sheet 18 gauge. Pipeline or cable channel on the lower level, with divisions to separate different types of cabling, this product should be given the option of being inspected by both sides, and, have the option to receive shots. No rigid duct cover. Levellers polypropylene. glass fasteners extruded pvc, when carrying glass tiles. TILES OR PANELS: Chipboard tablex type: three-layer laminated wood particle finished in matt melamine / 5mm tempered glass (one glass tile per panel) with Sand blasted film. Location: Entrada-Archivo. **Paneleria Media Altura**: Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 18, con troquelado tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical u horizontalmente). Todos los acabados de la estructura metálica deben ser cubiertos con pintura electrostática. Ancho aproximado de la perfileria: 7cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de acero cold rolled calibre 18. Puntera en polipropileno. Postes de inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 18. Ducto o canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, y con troquelados universal para recibir tomas adicionales. Tapa ducto escualizable. Niveladores en polipropileno. Pisavidrios extruidos en pvc, cuando lleva baldosas en vidrio. TABLEROS O BALDOSAS: Aglomerado tipo tablex: lamina formada por tres capas de partículas de madera. Acabados en melamina mate y vidrio templado en la baldosa superior (un vidrio por panel) de 5mm con pelicula san blasteda. Localización: Entrada -Archivo.	m2	4.26		
29	**Door Type P-2**: Door opening: 0.75m x 2.55 m. This item includes the supply and instalation of a metallic frame and a wood door on the panel divisions.Frame:16 gauge cold rolled steel sheet with electrostatic paint finishing, Must include 35cm glass overpanel ith 4mils security sandblasted film. Wood door at least 35mm. thick and made from two sheets of 'Triplex' (plywood) at least 3mm. thick with interior solid wood frame and honeycomb reinforcement blocks for the lock and central area, thus forming internal air chambers and producing a thermal and acoustic insulation effect. Included are matt lacquer paint, a metal finish knob lock and key (button & key) floor doorstop, hinges and all accessories required for installation. Location: Rack **Puerta P-2**: Vano puerta de 0.80m x 2.60m. Marco con cuerpo en acero cold rolled calibre 16. Acabados en pintura electrostatica, debe incluir montante de 35cm con vidrio y pelicula de seguridad de 4mils (acabado san blasteado). Cerradura metálica de pomo, con llave hacia el exterior - boton hacia el interior y tope de piso. Hoja puerta: entamborada resistente, de mínimo espesor 35mm. elaborada con dos laminas de Triplex de mínimo 3mm de espesor un bastidor o marco interno de madera maciza con tacos de refuerzo para la cerradura y zona central en Honey Comb formando cámaras de aire internas generando un efecto de aislamiento térmico y acústico.Incluye pintura en laca mate. Localizacion: Rack	ea/un	1.00		
30	**Metallic Screen 0.60m w x 0.40m h**. Made of cold rolled steel sheet 20 gauge, coated with electrostatic powder paint.Shall be installed over the surfaces, as shown on drawings. The width shall cover the working surface by 0.40m high . These screens should be designed to be easily removed without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: Oficinas Operativos. **Pantalla Metálicas**. **0.60m w x 0.40mh**. Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 20 y pintura electrostatica. En los sitios indicados en los planos se instalaran pantallas sobre las superficies. La dimensión del largo de de las pantallas será lo suficiente para cubrir la superficie de los puestos de trabajo. La altura de las pantallas será de 0.40m Estas pantallas deben estar diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la superficie o los paneles aledaños. Localización: Oficinas Operativos:	ea/un	3.00		
31	**Screen 1.70m w x 0.40m h:** Metallic screen. Made of cold rolled steel sheet 20 gauge, coated with electrostatic powder paint.Shall be installed over the surfaces, as shown on drawings. The width shall cover the working surface by 0.40m high. These screens should be designed to be easily removed without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: Oficinas Operativos & Recepcion **Pantalla 1.70m a x 0.40m h.**: Pantalla Metálicas. Elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 20 y pintura electrostatica. En los sitios indicados en los planos se instalaran pantallas sobre las superficies. La dimensión del largo de de las pantallas será lo suficiente para cubrir la superficie de los puestos de trabajo. La altura de las pantallas será de 0.40m Estas pantallas deben estar diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la superficie o los paneles aledaños. Localización: Oficinas Operativos & Recepcion	ea/un	3.00		
	WORKSTATIONS - PUESTOS DE TRABAJO				
32	**L Type Workstation 1.60m x 1.80m**: All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Oficinas operativos **Puestos en L 1.60m x 1.80m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: Operativos	ea/un	1.00		
33	**L Type Workstation 1.20m x 1.80m**: All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Reception -entrance **Puestos en L 1.20m x 1.80m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: recepcion-Acceso	ea/un	2.00		
34	**L Type Workstation 1.64m x 1.80m**: All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Oficinas operativos **Puestos en L 1.64m x 1.80m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: Operativos	ea/un	2.00		

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
35	**L Type Workstation 1.50m x 1.80m**: All working surfaces including tables and independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick, with flat thermo-fused edges, and will include "balance" and one covered cable run for each surface supplied. Working surfaces shall be at least 60 cm wide / Location: Reception -entrance **Puestos en L 1.50m x 1.80m**: Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 3cm. de espesor forrado en formica con canto plano termo fundido, incluye balance y un pasa cables con tapa por cada superficie suministrada, canaleta electrica con dos troqueles universales. Localizacion: recepcion-Acceso	ea/un	3.00		
	CHAIRS - SILLAS				
36	**Professional Chair.** With armrests**.** Ergonomically designed; pneumatic seat-height adjustment within a 10cms range; permanent contact ergonomic reclining chair with adjustable back piece and blocking device; the back must be minimum 40 cm. high, 360 degree swivel; five legs base on self lubricating rollers coated in nylon (the floor is ceramic) / Seat / backrest: upholstered, covered in black polypropylene. Permanent contact mechanism.. Location: Workstations **Silla Tipo Ejecutiva/Profesional**: Silla con brazos, ergonómica reclinable de contacto permanente con ajuste de espaldar y bloqueo, con mecanismo neumático para graduación de altura con rango de 10 cms. El espaldar debe tener una altura mínima de 40cm, 360 giro; cinco patas rodachinas auto lubricadas con recubrimiento en nylon (el piso es en cerámica) / Asiento y espaldar tapizados con cubiertas en polipropileno negro. Mecanismo de contacto permanente. Localizacion: Puestos de trabajo	ea/un	8.00		
	FILING CABINETS -ARCHIVADORES				
37	**2X1 Filing Cabinet: Filing cabinet:** Two conventional drawers and a fully opening, legal-sized hanging-folder file drawer with American-type runners. This filing cabinet should be made of metal and/with structure, base, front part and drawers in Caliber 20 minimum sheet coated with electrostatic paint.Including lock & key. Location: Workstations **Archivador 2x1:** Archivador compuesto por dos cajones convencionales y uno cajon de archivo de carpetas colgantes tamaño oficio con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Metálico, con estructura, base, frente y cajones en lámina cold rolled calibre 20 mínimo y acabado con pintura electrostática. Incluye cerradura con llave. Uno en cada puesto de trabajo	ea/un	8.00		
38	**High Filing Cabinet Type 2**: 0.60m x 0.50m x 1.30m. Metal filing cabinet with four (4) fully opening, legal-sized hanging-folder file drawers, with American-type runners. Structure, base, front part and drawers in metal sheet gauge 20 (minimum). Coated with electrostatic paint. Includes lock a key. Location: Archivo **Archivador Alto Tipo 2**: 0.60m x 0.50m x 1.30m. Archivador metálico compuesto por cuatro cajones de archivo para carpetas colgantes tamaño oficio, con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Estructura, base, frentes y cajones metalicos en lámina calibre 20 (mínimo). Incluye chapa de seguridad y su llave. . Localización: Archivo	ea/un	8.00		
39	**High Filing Cabinet Type 1: 0.90m x 0.50m x 1.30m**. Metal filing cabinet with four (4) fully opening, legal-sized hanging-folder file drawers, with American-type runners. Structure, base, front part and drawers in metal sheet gauge 20 (minimum). Coated with electrostatic paint. Includes lock a key. Location: Oficina Operativos **Archivador Alto Tipo 1: 0.90m x 0.50m x 1.30m**. Archivador metálico compuesto por cuatro cajones de archivo para carpetas colgantes tamaño oficio, con correderas tipo americano que abran en su totalidad. Estructura, base, frentes y cajones metalicos en lámina calibre 20 (mínimo). Incluye chapa de seguridad y su llave. . Localización: Oficina OperativosOf.2: Archivador alto 4 cajones para carpetas colgantes 0.90m x 0.50m (nicho existente)	ea/un	1.00		
40	**Two doors Cabinet Type 5**: 0.90m w x 0.50md x 0.90 h with two shelf. Metal item, coated with electrostatic paint, with one (2) shelves with variable height of 5 cm. The system includes two metallic abatable doors with key. The furniture includes metal (gauge 20) lateral, back upper and bottom covers. The base of the furniture will be considered to be the first variable shelf, and it should be at least 5 cm. from the ground. Minimum warranty: 5 years. Location: Nicho Existente **Gabinete de dos puertas**: 0.90m a x 0.50 prof x 0.90m alto. L. Mueble metálico en su totalidad con pintura electrostática mate, con dos (2) entrepaños de altura variable cada 5cm con reborde o poyo de 1cm en el frente que evite el rodamiento de objetos. El sistema posee dos puertas metálicas abatibles en el frente con llave. El mueble tendrá tapas laterales, posterior, superior e inferior. La base del mueble o entrepaño inferior inamovible se considera como uno de los entrepaños y debe estar a una distancia mínima de 5cm del suelo y con terminales en empaques de caucho y/o plástico al piso.Las tapas, costados, puertas y entrepaños en lámina cold rolled serán como mínimo calibre 20, y los apoyos y soportes serán mínimo calibre 16. Garantía mínima : 5 años. Localizacion:Nicho Existente	ea/un	1.00		
41	**Overhead Bins 0.90M Long:** AZ Cabinets. Metallic Hanging overhead cabinets that can be easily fixed to paneling or walls, in which legal-size AZ folders can be stored. Made of cold rolled steel sheet gauge 20, coated with electrostatic paint. Swing door over the top, by rail . Security lock. Location: Oficinas de operativos **Gabinetes Aéreos 0.90m Largo:** Gabinetes superiores colgantes para almacenamiento de fólderes AZ tamaño oficio. Elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 20,recubierta con pintura electrostática. Fácilmente anclables a la panelería o muros. Puerta metalica, escualizable hacia la parte superior por medio de riel. Cerradura de seguridad. Localización: Oficinas de operativos	ea/un	6.00		
	TABLES AND SPECIAL FURNITURE / MESAS Y MUEBLES ESPECIALES				
42	**Printer stand** (0.70m x 0.60m): With two shelves for storing paper.Top board, same characterisistcs as the working surfaces . Location: Oficina Operativos: Mesa impresora (0.70m x 0.60m) con dos entrepaños para almacenar papel. Superficie superior en formica de las mismas especificaciones de las superficies de trabajo. Localización:Oficina OperativosOf. 2 Mesa para Impresora	ea/un	1.00		
	SUBTOTAL OFFICE 2 / OFICINA 2				
43	TRANSPORTE	GI	1.00		
44	INSTALACION	GI	1.00		
	Otros (de aplicar)				
	SUBTOTAL BEFORE TAXES / ANTES DE IMPUESTOS				
	(IVA) The Embassy will no pay IVA for this purchase	16%			
	TOTAL COST / VALOR TOTAL				

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Done by: Adriana Gómez NAS Construction Contract Administrator

Remarks:

1 If the prospective vendor has better suggestions to what we are requesting, we are open to analyze suggestions./ Si el proponente tiene sugerencias para esta licitacion, dichas las propuestas se analizaran.

2 Include in your proposal available colors, isometrics, images or catalogs for the items proposed./El proponente debera incluir en su propuesta colores, isometrías, imágnes o catálogos de los ítems propuestos

3 The selected vendor must verify measurements on site / El contratista elegido deberá verificar medidas en obra

4 Each furniture item shall have a warranty minimum of 5 years/ El mobiliario deberá tener una garantía mínima de 5 años

5 Each type of chair shall have a warranty minimum of three years / La garantia para todas las sillas debe ser de mínimo 3 años

6 PDF. Layout of Offices 1 & 2 attached. AutoCad plans will not be submitted / Se entregan planos en PDF de las oficinas 1 y 2. No se entregarán planos en ACAD

7 La Licitacion especifica paneleria y muebles de oficina con el fin de abolir cualquier tipo de Obra Civil.

8 The contract will be awarded on the lowest price technically acceptable basis / El contrato será adjudicado con base en el precio mas bajo, tecnicamente aceptable.

9 When the offeror does not have items with the exact measurements required, he/she may propose brand items with measurements that are close to the measurements specified and that adjust to the drawings. / En caso que el oferente no tenga items de las medidas especificadas, está habilitado para proponer muebles de línea con medidas que se aproximen a las indicadas en la descripción y que se ajusten a los planos.

10 It is at the prospective vendor's own risk if he considers that he does not require to verify measurements on site. Any measurements mistakes or fittings will be on his account. / Si el oferente considera que no require verificar medidas en obra, en caso que se lleguen a requerir ajustes a los muebles o paneleria, estos, correran por cuenta del proveedor.