02/2012

Požadavky na instalaci lité podlahy ve skleníku

Skleník u CMR má starou dlaždicovou podlahu. Současný povrch nechrání podlahu proti protékání vody do suterénu. Voda trvale poškozuje strop suterénu ve skleníku. Je požadováno instalovat novou litou (bezešvou) podlahu

Požadované práce zahrnují:

- Vyčištění stávající podlahy od špíny a stavebních zbytků
- Příprava podlahy a zdi pro aplikaci nového povrchu (broušení, tryskání, frézování, vysávání) včetně provedení požlábku - fabionu
- Aplikace jednotlivých vrstev nové lité podlahy, včetně utěsnění ocelových konstrukcí, otvorů skrze podlahu a dveřních rámů a vnitřního požlábku – fabionu
- Odvoz odpadu a úklid

Konečná povrchová úprava musí být protiskluzová.

Velikost podlahové plochy je cca 83 m2. Dodavatel si musí velikost prověřit přeměřením.

Cenová nabídka musí obsahovat seznam materiálů, které budou použity, včetně jejich technických listů.

Požadovaná kvalifikace potenciálního dodavatele:

- Dodavatel musí mít a prokázat technické možnosti a kvalifikaci k provední této práce.
- Dodavatel musí mít rozsáhlé zkušenosti (minimálně 5 let) v instalaci litých podlah.
- Dodavatel musí předložit, nejméně tři (3) reference, že již provedl podobnou práci se stejným typem materialu pro lité podlahy.
- Reference musí obsahovat:
    - Typ a velikost instalované podlahy
    - Seznam použitých materiálů
    - Jména zákazníků a jejich adresy
    - Kontakt na zástupce zákazníka, který může poskytnout informace vztahující se k instalované podlaze a poskytnuté službě